

Frente Perforado Gran Formato Retroiluminado

Gran visibilidad con un estilo único

INFORMACIÓN

Fabricadas íntegramente en hierro soldado, están indicadas tanto para su uso tanto en exterior como interior.

Las letras retroiluminadas con el frente perforado están fabricadas en hierro soldado, con un frente precalado de fábrica e iluminación led en su interior. Utilizamos chapa calada unicamente en el frente de la letra, quedando los laterales totalmente macizos y sin vaciados. Utilizamos diferentes modelos de chapa precalada, con círculos o cuadrados de diferentes dimensiones

Si no se quieren instalar en fachada se pueden fabricar con zapatas y pies para la instalación en el suelo o con bases o peanas de múltiples formas y acabados para su colocación sobre suelo.

ASPECTOS TÉCNICOS

FRENTE DE LA LETRA: Hierro Bruto / Hierro Lacado

ACABADOS: NCS, RAL, Pantone (Hierro Lacado)

TRASERA DE LA LETRA: Metacrilato Opal 8 mm

ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN ESTANDAR:

LEDS blancos estancos de 12 voltios (Cálido 3000K / Neutro 6500K) conectados a un transformador 12v/230w para poder conectar a la corriente (230w).

OTRAS ILUMINACIONES:

LED de color / LED RGB

OBSERVACIONES

ÁNGULO PERIMETRAL:

Para letras de más de 2 metros de altura la fabricación se realiza con ángulo perimetral.

INSTALACIÓN

LUGAR DE COLOCACIÓN:

Interior y exterior

INSTALACIÓN:

Existen múltiples maneras, sea apoyadas en el suelo o instaladas sobre fachadas. El tipo de instalación siempre dependerá del tamaño de las letras, la superficie y el tipo de iluminación.

Sobre el **suelo** se pueden instalar con zapatas en la base de las letras y atornilladas o embutidas en cajeado de hormigón o similar, o bien mediante una peana o pletina de base. En **fachadas** existen múltiples posibilidades, con espárragos, atornilladas desde el interior...

PLANTILLAS:

Suministramos plantillas solo si se nos solicitan. Al trabajar solo para profesionales del sector, la mayor parte de las plantillas se las preparan nuestros clientes.

LIMITACIONES

FONDO DE LETRA (TIZÓN):

- Medida estándar (mm): 250 / 300 / 400 / 500 / 600
- Medidas especiales: Consultar

TRAZO MÍNIMO: 100 mm


DIMENSIÓN MÍNIMA: 200 mm / Consultar para menos

DIMENSIÓN MÁXIMA: Sin límites / Consultar

Frente Perforado Gran Formato Retroiluminado

Gran visibilidad con un estilo único

ESQUEMA MODELO



ESQUEMA MODELO

